



FTXB-C

Energetska učinkovitost

A+

V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje. Ploska in elegantna sprednja plošča s številnimi funkcijami zagotavlja izvrstno vzdušje za dostopno ceno.

- › Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi
- › Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- › Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje
- › 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost skozi dan



Izvrsten izkoristek celotne serije tako pri ogrevanju kot pri hlajenju.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Izdelano v Evropi za potrebe evropskega trga.*

Poslovite se od bakterij, virusov in neprijetnih vonjav. Pozdravite čist zrak.

Podatki o izkoristku		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+				
	Phnazivna	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	SEER		5,98	6,00	6,05	5,93	6,09
	Letna poraba energije		kWh	117	146	191	323
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A+				
	Phnazivna	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80
	SCOP		kWh	4,10	4,01	4,06	4,27
Letna poraba energije		kWh	751	838	966	1.193	1.310

Notranja enota		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Ohišje	Barva						Bela
Mere	Enota	Višina x širina x globina	283x770x216			310x1065x224	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBA	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBA	(ob tiskanju podatek ni bil razpoložljiv)			

Zunanja enota		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x658x275			753x855x328	
Raven zvočne moči	Hlajenje			60	62	64	65
	Ogrevanje			60	62	64	65
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	od najmanj do največ	°CDB			
	Ogrevanje	Okolje	od najmanj do največ	°CWB			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE	največ	15			30
	Višinska razlika	NE-ZE	največ	12			10
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	-				
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/-/-2.087,5				

* Proizvodnja v Evropi ne velja za celotno serijo. Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek



mojster
klime.com

Mojster klime d.o.o.
Glavartsvo 28, 2391 Prevalje
Telefon: 041 - 796 - 520 | 040 - 813 - 846
E-pošta: info@mojster-klime.com | klimatski@gmail.com