

DAIKIN EMURA




Energetska učinkovitost do

A+++



Ta nagrajena enota združuje učinkovitost in prestiž. Vanjo se boste preprosto zaljubili.

- › Oblika je skladna z edinstveno evropskim občutkom za slog.
- › Prečiščevanje zraka odstrani 97 % alergenov, tako da dihate samo čist zrak.
- › 3D-zračni tok zagotavlja, da zrak doseže tudi najbolj odmaknjene kotičke prostora.
- › Večpodročno inteligentno oko zazna vašo prisotnost in vas varuje pred neposrednim preprihom.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!



Upravljanje s pametnim telefonom, vrhunski izkoristek hlajenja kadar koli in kjer koli.

Lepota brez motenj. Med delovanjem je ne boste niti slišali.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Konec mrzlih nog in glavobola, ostane le popoln občutek.

Podatki o izkoristku		FTXG + RXG	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Moč hlajenja	najmanj/največ	kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3
Moč ogrevanja	najmanj/največ	kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A+++		A++	
	Prizivna	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
	SEER		8,52	8,50	7,00	6,70
	Letna poraba energije	kWh	94	99	175	251
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka		A++		A+	
	Prizivna	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
	SCOP		4,60	4,60	4,24	4,24
	Letna poraba energije	kWh	639	821	913	1.519

Notranja enota		FTXG	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Ohišje	Barva		Bela/srebrna			
Mere	Enota	Višina x širina x globina	303x998x212			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Zunanja enota		RXG	20L	25L	35L	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285		735x825x300	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	46/43		48/44	
	Ogrevanje	Visoko/Tiho delovanje	47/44		48/45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	-10~-46 (3) °CDB			
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	-15~-18 °CWB			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	20		30	
	Višinska razlika	NE-ZE največ	15		20	
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	16		20	
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-410A/1,05/2,2/2.087,5		R-410A/1,6/3,3/2.087,5	