


## FTXM-K

Energetska učinkovitost do


A++

Popolno udobje v diskretnem in sodobnem ohišju, ki se prilaga vsem vašim potrebam.


- › Izpopolnjen pretok zraka zagotavlja popolno udobje v vašem prostoru. Povsod in vedno.
- › S tedenskim časovnikom imate nadzor nad vsem. Prezemite nadzor nad svojim popolnim udobjem.
- › Najboljša izbira za spalnico. Tako tiha je, da lahko uživate v sanjah o popolnem udobju.
- › Možnost hlajenja tehničnih prostorov do -15°C temperature okolice.
- › Adapter Wi-Fi omogoča popoln nadzor nad enoto od koder koli in kadar koli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Priložen je brezplačno kot del paketa!




Upravljanje s pametnim telefonom, kadar koli in kjer koli.



Vam prilagojeno udobje vsako uro skozi ves teden.



Ogreje vas tudi pri zunanji temperaturi navzdol do -15 °C.



Tako tiha, da je sploh ne boste slišali. Dobro spite, lahko noč.

Podatki o izkoristku		FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka		A++				
	Phazivna	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	SEER		7,79	8,30	7,81	7,14	7,22
	Letna poraba energije	kWh	90	105	157	206	242
	Energijska nalepka		A++				
	Phazivna	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	SCOP		4,77	4,78	4,85	4,38	4,55
	Letna poraba energije	kWh	675	733	1.039	1.278	1.416

Notranja enota		FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Ohišje	Barva		Bela				
Mere	Enota	Višina x širina x globina	289x780x215			298x900x215	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBA	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	dBA	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22

Zunanja enota		RXM	20L	25L	35L	42L	50L
Mere	Enota	Višina x širina x globina	550x765x285			735x825x300	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	47/43	49/44	47/44	
	Ogrevanje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	48/44	49/45	48/45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB	-10~46			
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB	-15~18			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m	20			30
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m	15			20
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	10			15	
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R-32/0,72/0,5/675		R-32/0,8/0,5/675		R-32/1,50/1,0/675