

# FTXZ-N

Energetska učinkovitost







reddot design award  
winner 2013

**A+++**

Nagrajeni tehnološki pionir s 5 tehnologijami obdelave zraka, izredno majhnim vplivom na okolje in zelo nizko porabo energije.

- › Hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje v eni sami enoti
- › Samodejno čiščenje zračnega filtra vam prihrani delo in zmanjša porabo energije za 25 %
- › 3-področno inteligentno oko usmeri tok zraka stran od ljudi, da zmanjša prepih
- › 3D-zračni tok zagotavlja, da čisti zrak doseže tudi najbolj oddaljene kotičke prostora



Največja učinkovitost na trgu tako za hlajenje kot za ogrevanje.

Vedno prečiščen zrak brez alergenov skozi vse leto.

Enakomerna porazdelitev zraka po celotnem prostoru do razdalje 12 m.

Edinstveno vlaženje brez ločenega dovoda vode.

Podatki o izkoristku		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Moč hlajenja	najmanj/nazivno/največ	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Moč ogrevanja	najmanj/nazivno/največ	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Sezonska učinkovitost Hlajenje (po EN14825)	Energijska nalepka			A+++	
	Pnazivna	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska nalepka			A+++	
	Pnazivna	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP		5,90	5,73	5,50
	Letna poraba energije	kWh	831	1.100	1.427

Notranja enota		FTXZ	25N	35N	50N
Ohišje	Barva			Bela	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm 295x798x372		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Ogrevanje	Visoko/Nazivno/Nizko/Tiho delovanje	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Zunanja enota		RXZ	25N	35N	50N
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm 693x795x300		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko	46	48	49
	Ogrevanje	Visoko	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje od najmanj do največ	°CDB -10~43		
	Ogrevanje	Okolje od najmanj do največ	°CWB -20~18		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	ZE-NE največ	m 10		
	Višinska razlika	NE-ZE največ	m 8		
Tok - 50 Hz	Nazivni tok varovalke	A	16		
Hladilno sredstvo	Tip/polnitev/TCO/GWP		R32/1,34/0,9/675		