

NOTRANJE ENOTE



NOTRANJE ENOTE				EKHBRD011ACV1	EKHBRD014ACV1	EKHBRD016ACV1	EKHBRD011ACY1	EKHBRD014ACY1	EKHBRD016ACY1	
Grelna kapaciteta	Nom.	kW		11 ¹ / 11 ²	14 ¹ / 14 ²	16 ¹ / 16 ²	11 ¹ / 11 ²	14 ¹ / 14 ²	16 ¹ / 16 ²	
Vhodna moč	Gretje	Nom.	kW		3,57 ¹ / 4,40 ²	4,66 ¹ / 5,65 ²	5,57 ¹ / 6,65 ²	3,57 ¹ / 4,40 ²	4,66 ¹ / 5,65 ²	5,57 ¹ / 6,65 ²
COP				3,08 ¹ / 2,50 ²	3,00 ¹ / 2,48 ²	2,88 ¹ / 2,41 ²	3,08 ¹ / 2,50 ²	3,00 ¹ / 2,48 ²	2,88 ¹ / 2,41 ²	
Ohišje	Barva			Kovinsko siva						
	Material			Pločevina s predhodnim premazom						
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina		mm						
Teža	Enota			144,25			147,25			
Delovni doseg	Gretje	Okolje	Min.-Maks.	°C		-20~20				
		Stran vode	Min.-Maks.	°C		25~80				
	Gospodinjska topla voda	Okolje	Min.-Maks.	°CDB		-20~35				
		Stran vode	Min.-Maks.	°C		25~80				
Hladilno sredstvo	Tip			R-134a						
	Polnjenje			kg						
Raven zvočnega tlaka	Nom.			43 / 46	45 / 46	46 / 46	43 ¹ / 46 ²	45 ¹ / 46 ²	46 ¹ / 46 ²	
	Nočni tihi način	Raven 1		40	43	45	40 ¹	43 ¹	45 ¹	
Napajanje	Naziv			V1			Y1			
	Faza			1~			3~			
	Frekvenca			Hz						
	Napetost			220-240			380-415			
Tok	Priporočene varovalke			A			25			16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; pogoji v okolici: 7°CDB/6°CWB |

(2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; pogoji v okolici: 7°CDB/6°CWB

ZUNANJE ENOTE



Z GRELNİKOM SPODNJE PLOŠČE				ERRQ011AV1	ERRQ014AV1	ERRQ016AV1	ERRQ011AY1	ERRQ014AY1	ERRQ016AY1	
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina		mm						
Teža	Enota			kg						
Delovni doseg	Gretje	Min.-Maks.	°CWB		-20~20					
		Gospodinjska topla voda	Min.-Maks.	°CDB		-20~35				
Hladilno sredstvo	Tip			R-410A						
	Polnjenje			kg						
Raven zvočne moči	Gretje	Nom.		68	69	71	68	69	71	
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.		52	53	55	52	53	55	
Napajanje	Naziv/Faza/Frekvenca/Napetost			Hz;V			V1; 1~; 50; 220-440			Y1 / 3~ / 50 / 380-415
Tok	Priporočene varovalke			A			25			16

